




I 138 BP BORG 750




I 138 MS BORG 750




I 138 TP BORG 750



I 139 BP BORG 1000



I 139 MS BORG 1000



I 139 TP BORG 1000



Mensole artistiche in ferro, con trama decorativa composta da riccioli in ferro battuto accostati da fregi e legature sagomate. dispone di piastra per attacco a parete, saldata con procedimento a filo continuo a regola d'arte. Il passaggio dei cavi elettrici avviene all'interno dell'asse orizzontale in tubo con attacco per il corpo illuminante realizzato in ferro tornito e filettato $\frac{3}{4}$ " gas. Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche bicomponenti.

Serie	Art.	↔	↑↓
BORGIO 750	I 138 TP	750	500
	I 138 BP	750	500
	I 138 MS	750	500

Serie	Art.	↔	↑↓
BORGIO 1000	I 139 TP	1000	610
	I 139 BP	1000	610
	I 139 MS	1000	610

TP - per l'installazione di lanterne portate con attacco a testapalo.

BP - MS - per l'installazione di lanterne con attacco a sospensione.

La posa in opera avviene fissando la piastra al muro con perni e tasselli ad espansione in acciaio inox A2.

Tutta la viteria di complemento è in acciaio inox A2.



Verniciatura a polveri termoindurenti, con applicazione a pistola elettrostatica e polimerizzazione in forno di essiccazione statico a 180°C. Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione ed una finitura superiore contro l'erosione degli agenti atmosferici. Rivestimento con spessore medio 80 micron - Resistenza ai test di quadretatura a norma ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all'urto a norme UNI 8901. Colore standard nero micaceo grafitato.